

Sikker og pålidelig transport med TransConti® transportbånd

TransConti® Lagerprogram

NQ	Dæklags tykkelser (mm)	Antal tekstil indlæg	Trækstyrke (N/mm)	Leveres i bredder fra (mm) ¹⁾	Ca. båndtykkelse (mm)	Ca. båndvægt (kg/m ²)	Diameter på trækromle (mm) ²⁾	Diameter på vendetromle (mm) ²⁾
TC 20/2	2+1	2	200	400	5.5	6.7	250	200
TC 25/2	3+1,5	2	250	400	7.0	8.5	250	200
TC 25/2	4+2	2	250	400	8.0	9.5	250	200
TC 32/2	4+2	2	315	500	7.9	9.5	250	200
TC 40/3	3+1,5	3	400	400	7.5	9.0	315	250
TC 40/3	4+2	3	400	400	8.5	10.2	315	250
TC 40/3	6+2	3	400	500	10.5	12.5	315	250
TC 50/3	5+1,5	3	500	500	9.5	11.7	400	315
TC 50/3	6+2	3	500	800, 1000, 1200	11.0	12.9	400	315
TC 50/4	4+2	4	500	500	9.5	11.5	400	315
TC 50/4	5+2	4	500	650	10.5	12.4	400	315
TC 63/4	4+2	4	630	800	10.3	12.0	500	400
TC 63/4	6+2	4	630	800	12.3	14.5	500	400
TC 63/4	8+3	4	630	800, 1000, 1200	15.3	17.9	500	400
TC 80/4	6+2	4	800	800, 1000, 1200	12.5	15.0	500	400

Oil GM

TC 40/3	3+1,5	3	400	400	7.5	9.0	315	250
TC 40/3	4+2	3	400	500	8.5	10.1	315	250

Oil

TC 40/3	4+2	3	500	500	8.5	10.8	315	250
---------	-----	---	-----	-----	-----	------	-----	-----

T150

TC 40/3	4+2	3	400	500	8.5	10.6	315	250
---------	-----	---	-----	-----	-----	------	-----	-----

T200

TC 40/3	4+2	3	400	400	8.5	10.1	315	250
TC 50/3	6+2	3	500	500	11.0	12.4	400	315

¹⁾ Standard bredder = 500, 600, 650, 800, 1000 og 1200mm. Andre bredder på forespørgsel.

Max. produktionsbredde er 2000 og 2100mm

²⁾ Kan evt. reduceres ved lav belastning